



zieglerdruck.ch

Merkblatt Datenanlieferung

Mit den folgenden Angaben möchten wir Sie bei der Aufbereitung Ihrer Druckdaten unterstützen. Damit können wir Ihre Daten schnell und ohne Mehraufwände verarbeiten.

Datenerstellung

Dokument (zum Beispiel InDesign, QuarkXPress)

- › Dokument mit 3 Millimeter Beschnittzugabe anlegen
- › Nur Farben im CMYK- oder Volltonmodus verwenden
- › Schwarzer Text als reines Schwarz aufbauen (1 Farbkanal)
- › Keine Linienstärken unter 0,3 Punkt verwenden

Bilder

- › Im CMYK- oder Graustufenmodus aufbereiten
- › Vorzugsweise TIFF, PSD, JPG, EPS
- › Bilder mit Volltonfarben im DCS-2.0-Dateiformat abspeichern
- › 60er-Raster: Bildauflösung mindestens 300 dpi
- › 70er-Raster: Bildauflösung mindestens 355 dpi
- › 80er-Raster: Bildauflösung mindestens 400 dpi
- › Strichbilder mindestens 1200 dpi

Bild-Profilierung

Unser Betrieb ist auf die ECI-Profile ausgerichtet. Wir empfehlen daher, mit den ECI-Offset-Profilen von www.eci.org zu arbeiten. Die Profile können dort direkt heruntergeladen werden.

Die Wahl des Profils setzt voraus, dass das zu bedruckende Papier bekannt ist. Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie das passende Profil zu «Ihrem» Papier nicht kennen.

Gesamtfarbenauftrag

- › Bogenoffset maximal 300 %
- › Rollenoffset maximal 280 %

Vektordaten

- › Vorzugsweise EPS oder AI
- › Schriften in Pfade umwandeln
- › Schwarze Flächen auf Überdrucken einstellen

Offene Daten anliefern

- › Alle Dokumente, Bilder und Schriften sammeln und mitliefern
- › Nach Möglichkeit einen verbindlichen Farbprint oder ein PDF mitliefern

PDF-Dateien anliefern

Vorzugsweise können Sie uns PDF/X-1a- oder PDF/X-3a-konforme PDFs liefern.

Des Weiteren gilt:

- › PDF als Einzelseiten, zentriert anlegen (keine Doppelseiten! Ausnahmen bei Montageflächen für mehrseitige Umschläge mit Rücken/Leporellos etc.)
- › PDF mit 3 Millimeter Beschnittzugabe schreiben (mit Schnittzeichen)
- › Schriften einbetten
- › Schwarzer Text als reines Schwarz aufbauen (1 Farbkanal)
- › Gesamtfarbenauftrag maximal Rollenoffset: 280 %
- › Gesamtfarbenauftrag maximal Bogenoffset: 300 %
- › Keine Linienstärken unter 0,3 Punkt verwenden
- › Bilder weisen genügend Auflösung auf (siehe unter dem Punkt «Bilder»)
- › Volltonfarben je in einem separaten Farbauszug anlegen und korrekt anschreiben

Daten aus Office-Anwendungen

Office-Programme sind keine professionellen DTP-Programme. Bei der PDF-Erstellung werden RGB-Daten generiert. Bei der zwingenden Umwandlung nach CMYK-Daten kann es zu leichten Farbverschiebungen kommen, dies ist nicht zu vermeiden. Je nach Dokument müssen die Daten zusätzlich bearbeitet werden, was mit einem Preisaufschlag nach Aufwand verbunden ist.

Datenübermittlung

- › FTP-Server (Zugangsdaten auf Anfrage)
- › E-Mail (bis 10MB): Alle Dateiformate ausser PDF bitte unbedingt zippen!
- › CD/DVD
- › USB 3.0
- › USB 2.0
- › Externe Festplatte (USB- oder Firewire-Anschluss)

Nützliche Links

- › www.pdfx-ready.ch | Einstellungen für jeden Workflow zur Generierung von PDF/X
- › www.eci.org | Bildprofile für eine korrekte Farbseparation Ihrer Bilder

Kontaktperson

Bei weiteren Fragen zur Datenaufbereitung und Datenübermittlung hilft Ihnen unser Druckvorstufenleiter gerne weiter.

Andreas Wirtz
Telefon 052 2669869
E-Mail awirtz@zieglerdruck.ch

**Ziegler Druck- und
Verlags-AG**

